Ingranaggi planetari

IMS.28 ProMAX

Il nostro riduttore epicicloidale della serie Pro con diametro esterno di 28 mm combina prestazioni e robustezza.Nella versione MAX con perni radiali, è sinonimo di prestazioni migliorate con meno spazio di installazione.Grazie alla facilità di adattamento della configurazione, è disponibile anche nella versione Low Noise (LN).

Temperatura
Ideale anche per intervalli di temperatura esigenti da -30° a +120°C.

Dati tecnici	1-palcoscenico	2-palcoscenico	3-palcoscenico
Coppia in uscita ammissibile TAB (CB = 1,0)	0.8 Nm	2.3 Nm	4.5 Nm
Rendimento dell'ingranaggio ca.	0.8	0.8	0.7
Massimo. Gioco degli ingranaggi	1.5 °DEG	1.6 °DEG	1.6 °DEG
Velocità di ingresso consigliata	3.000 U/min	3.000 U/min	3.000 U/min



Tutte le dimensioni in millimetri [mm]

© IMS Gear SE & Co. KGaA | 09/2026 | Soggetto a modifiche senza preavviso.

© IMS Gear SE & Co. KGaA | 09/2026 | Soggetto a modifiche senza preavviso.

Riduzioni

1-palcoscenico	2-palcoscenico	3-palcoscenico
4:1 (3,71)	14:1 (13,73)	51:1 (50,89)
4:1 (4,29)	16:1 (15,88)	59:1 (58,86)
5:1 (5,18)	18:1 (18,37)	68:1 (68,07)
7:1 (6,75)	19:1 (19,20)	71:1 (71,16)
	22:1 (22,21)	79:1 (78,72)
	25:1 (25,01)	93:1 (92,70)
	27:1 (26,85)	95:1 (95,18)
	29:1 (28,93)	100:1 (99,51)
	35:1 (34,98)	107:1 (107,21)
	46:1 (45,56)	115:1 (115,08)
		124:1 (123,98)
		130:1 (129,62)
		139:1 (139,14)
		150:1 (149,90)
		169:1 (168,85)
		181:1 (181,25)
		195:1 (195,27)
		236:1 (236,10)
		308:1 (307,55)

Lato uscita con cuscinetto a sfere	1-palcoscenico	2-palcoscenico	3-palcoscenico
Massimo. carico radiale (centro dell'albero di uscita)	40,0 N	70,0 N	100,0 N
Massimo. Carico assiale	10,0 N	20,0 N	30,0 N
Massimo. pressione di contatto ammissibile	120,0 N	120,0 N	120,0 N
Peso ca.	160 g	210 g	260 g

Lunghezza dell'ingranaggio	1-palcoscenico	2-palcoscenico	3-palcoscenico
Lunghezza 1[1]	28,8 ± 0,3	38,4 ± 0,3	48,0 ± 0,3

[1] Viene fornita una lunghezza minima calcolata del riduttore a condizione di un collegamento ottimale tra flangia e motore. Vi preghiamo di contattarci direttamente per il vostro progetto specifico.

Tutti i dati contenuti in questa brochure sono approssimativi

Le deviazioni sono possibili e sono dovute, ad esempio, a metodi di prova e misurazione non standardizzati. Vi preghiamo di contattarci direttamente per informazioni dettagliate. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Si prega di fare riferimento al nostro sito web www.imsgear.com per lo stato attuale.

© IMS Gear SE & Co. KGaA | 09/2026 | Soggetto a modifiche senza preavviso.